



ALPHA® Eclipse™ **excite™** Series



Excite 23mm / 160 x 64 pixels / 5,4m²

- ✓ Afficheur extérieur texte, graphique et vidéo
- ✓ 4 milliards de couleurs
- ✓ Pitch 20mm / 23mm / 35mm
- ✓ Dimensions jusqu'à 160m²
- ✓ Parfaite lisibilité, même en plein soleil
- ✓ Luminosité de 6500 à 10000 Nits avec contrôle automatique de 3% à 100%
- ✓ Angle de vue ultra large de 160°
- ✓ Température de fonctionnement de -40°C à +50°C

L'afficheur extérieur AlphaEclipse Excite permet la diffusion d'informations générales, de publicités ou encore de vidéos.

Véritable animation de votre façade, l'AlphaEclipse Excite est l'écran de l'événementiel !



Excite 23mm
176 x 128 pixels / 12m²

Ecrans RVB extérieurs à LEDs pour textes, images et vidéos



Excite 20mm / 160 x 96 pixels / 6,1m²

- ✓ Connexion à un PC équipé du logiciel Ooh!Média
- ✓ Vidéo jusqu'à 66 images / seconde
- ✓ Connectique : Ethernet / DVI
- ✓ Certifications CE - RoHS - UL - TUV
- ✓ Garantie 5 ans*, pièces et main d'oeuvre, retour usine
- ✓ Destiné aux commerces, façades de bâtiments, stades, casinos, centres de congrès et parcs d'exposition, centres villes, concerts, centres commerciaux, ...

- ✓ Etanchéité parfaite de l'afficheur grâce au système innovant Protector
- ✓ L'absence de polycarbonate permet une meilleure luminosité et les casquettes antireflet offrent un meilleur contraste
- ✓ Traitement et matériaux spéciaux en face avant pour augmenter le contraste en plein soleil



Excite 23mm / 176 x 112 pixels / 10,4m²

Spécifications techniques

Dimensions	jusqu'à 160m ²
Couleurs	4 milliards - PureColor™
Pitch	20mm / 23mm / 35mm
Taille minimum d'un écran	64 x 16 pixels
Taille maximum d'un écran	640 x 480 pixels
Luminosité	de 6500 à 10000 Nits
Angle de vue horizontal	160° (angle de vision ultra large)
Angle de vue vertical	60°
Mode d'affichage	Direct Drive
3 LEDs par pixel pour le 20 et 23mm	1 rouge / 1 verte / 1 bleue
5 LEDs par pixel pour le 35mm	2 rouges / 2 vertes / 1 bleue
Vidéo	jusqu'à 66 images / seconde
Contrôle automatique de la luminosité	de 3% à 100%
Matériau du boîtier	aluminium UL50 type 3R, IP44
Electronique tropicalisée	oui
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Maintenance	face avant
Possibilité d'installation	murale, suspendue
Durée de vie	100 000 heures
Connectique	Ethernet / DVI
Certifications	CE - RoHS - UL - TUV
Garantie	5 ans*, pièces et main d'oeuvre, retour usine

ALPHA **excite** *StreetSmart* **ooh!Media**



Rue Edouard Lalo - B.P 423
85504 LES HERBIERS CEDEX
T: +33 (0)251 64 81 15 Fax : +33 (0)251 71 60 37
Mail : pondevie@horofrance.fr

Veuillez demander les schémas de montage et de fixations au préalable.

En raison des améliorations que nous apportons en permanence à nos produits, les spécifications indiquées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.