



ALPHA Eclipse *StreetSmart* 35mm



- ✓ Afficheur extérieur multiligne texte et graphique, monocouleur (rouge ou ambre) avec 256 niveaux de gris.
- ✓ Pitch de 35 mm
- ✓ Visibilité en plein soleil
- ✓ Luminosité : 5000 Cd/m² (nits)
- ✓ Angle de vue de 125°
- ✓ Température de fonctionnement de -40°C à 50°C
- ✓ Garantie 5 ans* pièces et main d'oeuvre, retour usine

- ✓ Etanchéité parfaite de l'afficheur grâce au système innovant Protector™
- ✓ Accès direct aux drivers par la face avant grâce au SmartPanel™ LED
- ✓ L'absence de polycarbonate permet une meilleure luminosité et les casquettes antireflet un meilleur contraste.



Solutions d'affichage électronique à led pour extérieur



- ✓ Livré avec AlphaNet™ Pro, logiciel d'édition de messages
- ✓ Carte mémoire de 64 MB pour stocker jusqu'à 95 messages (programmation annuelle)
- ✓ Caractères internationaux, bloc (sans sérif), décoratif (sérif), majuscules/minuscules, gras/normal, double largeur et ombré
- ✓ Programmation calendaire des messages
- ✓ Affichage date, heure et température

- ✓ Liaison série RS232 et RS485
- ✓ Connexion sans fil (GSM, Bluetooth, Wifi, 433 Mhz...)
- ✓ Liaison TCP/IP, Modem...
- ✓ Certifications CE
- ✓ Certifié Norme RoHS



www.horofrance.fr

Veuillez demander les schémas de montage et de fixations au préalable.

En raison des améliorations que nous apportons en permanence à nos produits, les spécifications indiquées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

* voir conditions avec Adaptive

© 2007 Printed in France 05/2007. The distinctive appearance of this product is a Trade Dress of Adaptive Micro Systems LLC



Rue Edouard Lalo - B.P 423
85504 LES HERBIERS CEDEX
T: +33 (0)251 64 81 15 Fax : +33 (0)251 71 60 37
Mail : pondevie@horofrance.fr

StreetSmart 35 mm Exemples typiques d'utilisation

D'autres combinaisons sont possibles

Résolution en pixel	Boitier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)	2 lignes	2 ligne	1 ligne	1 ligne	
			Caractères : 175 mm	Caractères : 245 mm	Caractères : 350 mm	Caractères : 548 mm	
Eclipse StreetSmart	32 x 16	1120 x 560 x 258	28	6 caractères / ligne	5 caractères / ligne	3 caractères / ligne	4 caractères / ligne
Eclipse StreetSmart	48 x 16	1680 x 560 x 258	41	9	8	5	6
Eclipse StreetSmart	64 x 16	2240 x 560 x 258	50	12	10	7	8
Eclipse StreetSmart	80 x 16	2800 x 560 x 258	63	16	13	8	10
Eclipse StreetSmart	96 x 16	3360 x 560 x 258	71	19	16	10	12
Eclipse StreetSmart	112 x 16	3920 x 560 x 258	85	22	18	12	14
Eclipse StreetSmart	128 x 16	4480 x 560 x 258	100	25	21	14	16
Eclipse StreetSmart	144 x 16	5040 x 560 x 258	113	28	24	16	18
Eclipse StreetSmart	160 x 16	5600 x 560 x 121	121	32	26	17	20
Eclipse StreetSmart	176 x 16	6160 x 560 x 258	144	35	29	19	22
Eclipse StreetSmart	192 x 16	6720 x 560 x 258	154	38	32	21	24
Eclipse StreetSmart	208 x 16	7280 x 560 x 258	168	41	34	23	26
Eclipse StreetSmart	224 x 16	7840 x 560 x 258	184	44	37	24	28
Eclipse StreetSmart	240 x 16	8400 x 560 x 258	198	48	40	26	30
Eclipse StreetSmart	256 x 16	8960 x 560 x 258	214	51	42	28	32

Lisible à 85 m

Lisible à 120 m

Lisible à 175 m

Lisible à 280 m

Résolution en pixel	Boitier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)	4 lignes	3 lignes	2 lignes	1 ligne	1 ligne	1 ligne	
			Caractères : 175 mm	Caractères : 245 mm	Caractères : 350 mm	Caractères : 525 mm	Caractères : 700 mm	Caractères : 840 mm	
Eclipse StreetSmart	32 x 24	1120 x 840 x 258	45	6 caractères / ligne	5 caractères / ligne	3 caractères / ligne	4 caractères / ligne	3 caractères / ligne	4 caractères / ligne
Eclipse StreetSmart	48 x 24	1680 x 840 x 258	62	9	8	5	6	5	6
Eclipse StreetSmart	64 x 24	2240 x 840 x 258	78	12	10	7	8	7	8
Eclipse StreetSmart	80 x 24	2800 x 840 x 258	95	16	13	8	10	8	10
Eclipse StreetSmart	96 x 24	3360 x 840 x 258	107	19	16	10	12	10	12
Eclipse StreetSmart	112 x 24	3920 x 840 x 258	128	22	18	12	14	12	14
Eclipse StreetSmart	128 x 24	4480 x 840 x 258	152	25	21	14	16	14	16
Eclipse StreetSmart	144 x 24	5040 x 840 x 258	170	28	24	16	18	16	18
Eclipse StreetSmart	160 x 24	5600 x 840 x 121	185	32	26	17	20	17	20
Eclipse StreetSmart	176 x 24	6160 x 840 x 258	217	35	29	19	22	19	22
Eclipse StreetSmart	192 x 24	6720 x 840 x 258	231	38	32	21	24	21	24
Eclipse StreetSmart	208 x 24	7280 x 840 x 258	253	41	34	23	26	23	26
Eclipse StreetSmart	224 x 24	7840 x 840 x 258	279	44	37	24	28	24	28
Eclipse StreetSmart	240 x 24	8400 x 840 x 258	297	48	40	26	30	26	30
Eclipse StreetSmart	256 x 24	8960 x 840 x 258	327	51	42	28	32	28	32

Lisible à 85 m

Lisible à 120 m

Lisible à 175 m

Lisible à 260 m

Lisible à 350 m

Lisible à 420 m

Autres combinaisons possibles en résolution verticale de 32 (1120 mm), 40 (1400 mm), 48 (1680 mm), 56 (1960 mm), 64 (2240 mm), 72 (2520 mm), 80 (2800 mm), et 88 (3080 mm) pixels.

Résolution en pixel	Boitier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)	16 lignes	12 lignes	8 lignes	6 lignes	4 lignes	3 lignes	
			Caractères : 175 mm	Caractères : 245 mm	Caractères : 350 mm	Caractères : 525 mm	Caractères : 700 mm	840 mm et/ou 1050 mm	
Eclipse StreetSmart	32 x 96	1120 x 3360 x 258	150	6 caractères / ligne	5 caractères / ligne	3 caractères / ligne	4 caractères / ligne	3 caractères / ligne	4 caractères / ligne
Eclipse StreetSmart	48 x 96	1680 x 3360 x 258	221	9	8	5	6	5	6
Eclipse StreetSmart	64 x 96	2240 x 3360 x 258	264	12	10	7	8	7	8
Eclipse StreetSmart	80 x 96	2800 x 3360 x 258	336	16	13	8	10	8	10
Eclipse StreetSmart	96 x 96	3360 x 3360 x 258	379	19	16	10	12	10	12
Eclipse StreetSmart	112 x 96	3920 x 3360 x 258	451	22	18	12	14	12	14
Eclipse StreetSmart	128 x 96	4480 x 3360 x 258	529	25	21	14	16	14	16
Eclipse StreetSmart	144 x 96	5040 x 3360 x 258	600	28	24	16	18	16	18
Eclipse StreetSmart	160 x 96	5600 x 3360 x 121	643	32	26	17	20	17	20
Eclipse StreetSmart	176 x 96	6160 x 3360 x 258	715	35	29	19	22	19	22
Eclipse StreetSmart	192 x 96	6720 x 3360 x 258	758	38	32	21	24	21	24
Eclipse StreetSmart	208 x 96	7280 x 3360 x 258	830	41	34	23	26	23	26
Eclipse StreetSmart	224 x 96	7840 x 3360 x 258	908	44	37	24	28	24	28
Eclipse StreetSmart	240 x 96	8400 x 3360 x 258	979	48	40	26	30	26	30
Eclipse StreetSmart	256 x 96	8960 x 3360 x 258	1057	51	42	28	32	28	32

Lisible à 85 m

Lisible à 120 m

Lisible à 175 m

Lisible à 260 m

Lisible à 350 m

Lisible à 420 et 500 m