



HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo - B.P 423
85504 LES HERBIERS CEDEX

T: +33 (0)251 64 81 15 Fax : +33 (0)251 71 60 37

Mail : pondevie@horofrance.fr

TOURNIQUET TRIPODE BOX



- ❖ Le **Tourniquet Tripode BOX** est un appareil complet pour le contrôle d'accès informatisé. Son design moderne permet son installation dans plusieurs ambiances. Peut être utilisé aux clubs, écoles, gymnases, industries ou d'autres applications où on veut contrôler avec précision et efficacité le flux de gens.

Le Tourniquet Tripode est un collecteur de données raccordé à un bloqué mécanique, c'est à dire un système complet pour le contrôle d'accès informatisé. Les tourniquets TOPDATA permettent l'identification par lecture de badges à barres, magnétique, proximité (radio fréquence) ou même par biométrie.

Toutes les opérations du tourniquet sont accompagnées par messages sur l'afficheur et par un signal sonore.

Le tourniquet propose un fonctionnement souple et silencieux grâce à un système avancé de blocage/libération.

Sa forme d'opération est complètement configurable à travers le logiciel Manager d'Inner sous Windows. En cas de nécessité Top data peut fournir les bibliothèques de communication pour que le client développe son propre logiciel de contrôle d'accès.



❖ Entrées

❖ Clubs

❖ Applications

Le collecteur de données Tourniquet Inner Plus peut être utilisé pour plusieurs applications. Voici quelques établissements qui peuvent bénéficier de son utilisation.

- Clubs
- Écoles
- Salles de Gymnastique
- Industries

❖ Spécifications techniques

- **Armature** en métal (acier - Carbone), avec peinture époxy de haute résistance
- **Couverture** en acier inoxydable brossé
- Système avec **trois bras** en acier inoxydable poli
- **Afficheur lumineux** de cristal liquide avec 2 lignes et 16 caractères
- **Clavier** numérique et de fonctions programmables
- **Batterie Back up** qui maintient le système logique en fonctionnement pendant 10 heures
- **Mémoire** non-volatile qui maintient les données collectées hors tension pendant un an environ
- **Communication**
RS232 pour distances jusqu'à 15 mètres
RS485 pour distances jusqu'à 1.500 mètres
TCP/IP (optionnel)
- Permet de **raccorder jusqu'à 32 appareils** sur un même port série
- **Mode d'opération** on-line et off line
- **Alimentation** 110V ou 220V 50/60Hz
- **Consommation** 20W
- **Dimensions**
L 283mm (745mm avec bras) x H 970mm x L 1045mm

TOURNIQUET TRIPODE BOX



HOROFRANCE

www.horofrance.fr