



HOROFRANCE

Rue Edouard Lalo - B.P 423

85504 LES HERBIERS CEDEX

T: +33 (0)251 64 81 15 Fax : +33 (0)251 71 60 37

Mail : pondevie@horofrance.fr

TOURNIQUET TRIPODE PLUS



- ❖ **Le Tourniquet Plus** est un système complet pour le contrôle d'accès. Il s'agit d'un appareil moderne qui permet la collecte de données et possède la fonction de blocage physique. Parfait pour être installé dans les environnements qui nécessitent un contrôle d'accès. **Le Tourniquet Plus** contrôle avec précision et sécurité le flux des personnes.

Pour concevoir le tourniquet Inner Plus, TOPDATA a réuni dans un même appareil tous les fonctions pour un contrôle d'accès parfait aux établissements commerciaux. De l'union entre le collecteur de données et le blocage physique est né le tourniquet Inner Plus, disponible en modèles box et piédestal. Ce système réalise la lecture des informations des badge avec code à barres, badge magnétique, badge à proximité (radiofréquence), smartcards ou encore, pour une vérification efficace biométrique. Comme toute la technologie Inner, ces opérations sont accompagnés par des messages sur l'afficheur et une signalisation sonore. D'autre part, son mode d'utilisation est totalement configurable à travers un logiciel Manager d'Inners sous Windows. Un système complet, qui vient accompagner la satisfaction de nos clients.



❖ Accès

❖ Établissements Sportifs

❖ Applications

Le collecteur de données Tourniquet Inner Plus peut être utilisé pour plusieurs applications.

- Clubs
- Écoles
- Salles de Gymnastique
- Industries

❖ Spécifications techniques

- Armature en métal (acier-carbone), avec peinture epoxy de haute résistance
- Couverture en acier inoxydable brossé dans le modèle box
- Système avec trois bras en acier inoxydable poli
- Afficheur lumineux de cristal liquide avec 2 lignes et 16 caractères
- Clavier numérique et de fonctions programmables
- Batterie Back-up qui maintient le système logique en fonctionnement pendant 10 heures
- Mémoire non-volatile qui maintient les données collectés hors tension
- Communication
 - RS232 pour distances jusqu'à 15 mètres
 - RS485 pour distances jusqu'à 1.500 mètres
 - TCP/IP (optionnel)
- Permet de raccorder jusqu'à 32 appareils sur un même port série
- Mode d'opération on-line et off-line
- Alimentation 110V ou 220V / 60Hz
- Consommation 20W
- Dimensions
 - L 25cm (68cm avec bras) x H 1,02m x P 25cm (67cm avec bras)

TOURNIQUET TRIPODE PLUS



HOROFRANCE

www.horofrance.fr