

LOGICIELS / TELECOMMANDE

En complément de la télécommande fournie en standard avec la plupart des modèles, Adaptive propose une large gamme de solutions logicielles pour piloter ses afficheurs.



AlphaNet™ Pro

Télécommande

Solution logicielle complète
Permet le programmation de tous les afficheurs de la gamme Alpha®, Alpha™ Director, AlphaVision™ et AlphaEclipse™

La plupart des afficheurs Alpha® et Alpha™ Director sont livrés en standard avec une télécommande

- Prévisualisation sur PC des messages tels qu'ils apparaîtront sur l'afficheur,
- Spécifications des attributs des messages : couleurs, polices de caractères, style de présentation, temps d'affichage,
- Insertion de l'heure et la date courante dans les messages,
- Gestion de la diffusion de messages en différents lieux et à différentes dates et heures,
- Possibilité de créer un réseau d'afficheurs par liaison série (RS232 / RS485), TCP/IP LAN, modems, bluetooth et Wifi,
- Possibilité d'afficher des graphiques et des animations (Bitmap, Gif, AVI),
- Possibilité d'interface avec vos applications via un ActiveX fourni (compatible avec les applications Microsoft Excel et Word, Visual basic, Visual C...)
- Compatible avec tous les afficheurs Alpha®

- Télécommande infrarouge
- Pour programmer les afficheurs sans l'intermédiaire d'un PC
- Souple et facile d'emploi
- Livrée avec ses piles
- Communication avec afficheurs Alpha®

Programmation

Outils de programmation téléchargeables sur notre site www.ams-e.com/Support

CONFIGURATION MINIMUM

- Windows® 2000 / XP / Vista
- 256 Mo de RAM
- Espace disque 150 MO
- Lecteur CD-Rom
- Moniteur couleur 16 millions 800 x 600
- Port série ou USB ou IP

- ActiveX
- Kit de développement
- Protocole

Guide de Connexions
Nous consulter ou à télécharger sur notre site www.ams-e.com/support



Rue Edouard Lalo - B.P 423
85504 LES HERBIERS CEDEX
T: +33 (0)251 64 81 15 Fax : +33 (0)251 71 60 37
Mail : pondevie@horofrance.fr



SIEGE SOCIAL ADAPTIVE EUROPE

25, rue Irène Joliot-Curie
38320 Eybens, France
Tel : (+33) 4 76 14 76 00
Fax : (+33) 4 76 14 75 70



Rue Edouard Lalo - B.P 423
85504 LES HERBIERS CEDEX
T: +33 (0)251 64 81 15 Fax : +33 (0)251 71 60 37
Mail : pondevie@horofrance.fr



SIEGE SOCIAL ADAPTIVE US

7840 North 86th Street
Milwaukee, WI USA 53224
Tel : 414-357-2020
Fax : 414-357-2029
1-800-558-7022



UNITE DE PRODUCTION ADAPTIVE MALAISIE

65 Mergong Industrial Estate
Alor Setar, Kendah 05150 Malaysia
Tel : 604-733-8731
Fax : 604-733-9704



UNITE DE PRODUCTION ADAPTIVE US

spécialisée dans la production de murs d'images LEDs

Jackson, WI USA

www.horofrance.fr

Guide de Choix Les afficheurs intérieurs



AFFICHEURS ALPHA™ DIRECTOR



Caractères de 35 mm / distance de lecture max : 20 m

Nombre de lignes de l'afficheur	16 caractères / ligne	24 caractères / ligne	32 caractères / ligne
2 lignes	630 x 265 x 125 8 kg / 60W	876 x 265 x 125 10 kg / 60W	1117 x 265 x 125 12 kg / 150W
4 lignes	630 x 375 x 135 10 kg / 150W	876 x 375 x 135 13 kg / 150W	1117 x 375 x 135 16 kg / 150W
6 lignes	630 x 620 x 90 14 kg / 150W	876 x 580 x 90 19 kg / 210W	1117 x 580 x 90 24 kg / 300W
8 lignes	630 x 735 x 90 16 kg / 150W	876 x 735 x 90 24 kg / 300W	1117 x 690 x 90 28 kg / 300W
10 lignes	630 x 885 x 90 20 kg / 210W	876 x 850 x 90 27 kg / 300W	1117 x 885 x 90 35 kg / 450W
12 lignes	630 x 1035 x 90 25 kg / 300W	876 x 1035 x 90 33 kg / 450W	1117 x 1035 x 90 40 kg / 600W
14 lignes	630 x 1145 x 90 27 kg / 300W	876 x 1145 x 90 36 kg / 450W	1117 x 1145 x 90 44 kg / 600W
16 lignes	630 x 1260 x 90 29 kg / 300W	876 x 1260 x 90 39 kg / 450W	1117 x 1260 x 90 48 kg / 600W

Caractères de 50 mm / distance de lecture max : 30 m

Nombre de lignes de l'afficheur	16 caractères / ligne	24 caractères / ligne	
2 lignes	869 x 310 x 125 10 kg / 60W	1235 x 310 x 125 13 kg / 60W	Afficheur fourni en standard avec une télécommande
4 lignes	869 x 565 x 90 15 kg / 150W	1235 x 565 x 90 20 kg / 150W	
6 lignes	869 x 735 x 90 19 kg / 150W	1235 x 735 x 90 27 kg / 210W	
8 lignes	869 x 905 x 90 23 kg / 150W	1235 x 905 x 90 34 kg / 300W	

Caractéristiques communes

Disponibles en tri-couleur ●●●, mono-couleur rouge ● ou mono-couleur vert ●
Livrés en standard avec fixation murale

Matériau du boîtier : profilé aluminium couleur gris anthracite
Température de fonctionnement : 0 à 50°C

Autres dimensions sur demande
Logiciel fourni avec tous les modèles

ADAPTIVE™

Relier les hommes, les lieux et les idées.

